



QUIMICAS PENINSULARES DECORS, S.L.

AMONIACO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PARA LIMPIAR EFICAZMENTE RESTOS DE CEMENTO, HORMIGÓN O BARRO SOBRE HORMIGONERAS, CAMIONES, SOLERÍAS NO POROSAS (CERÁMICA, GRES, ETC.), PAREDES, ASFALTO, METALES, HERRAMIENTAS, CARPINTERÍA DE MADERA, CARPINTERÍA DE ALUMINIO/PVC, ETC., DE FORMA SEGURA, SIN DAÑAR LOS MATERIALES. PARA PISOS POROSOS (TERRAZO, MÁRMOL) EFECTUAR COMPROBACIÓN PREVIA.

PRODUCTO FUERTEMENTE OXIDANTE DE CARÁCTER CORROSIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESTADO	: LÍQUIDO
COLOR	: INCOLORO O LEVEMENTE AMARILLO
OLOR	: PICANTE-IRRITANTE
VALOR PH	: 0,5-2
DENSIDAD	: 1,0 - 1,1 G/CC APROX

SOLUBILIDAD(ES) ES COMPLETAMENTE MISCIBLE EN AGUA.

INCOMPATIBILIDADES: LA MAYORÍA DE LOS METALES, ÁLCALIS O METALES ACTIVOS

APLICACIÓN:

APLICAR DIRECTAMENTE EL PRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE A DESINCRUSTAR. ESPARZA SOBRE LA SUPERFICIE DEJE ACTUAR Y RESTRIEGUE Y ENJUAGUE.
UTILIZAR GUANTES Y GAFAS

PRECAUCIONES:

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR.
EN CASO DE INGESTIÓN O CONTACTO CON LOS OJOS ACÚDASE LA MEDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE. NO INDUZA EL VÓMITO
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LÁVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA.
No MEZCLAR CON LEJIAS O HIPOCLORITOS ALCALINOS
EL PRODUCTO DEBE ESTAR BIEN CERRADO, A UNA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 15 °C A 25 °C EN UN LUGAR VENTILADO .NO EXPOSER A LA LUZ SOLAR, NI A FUENTES TÉRMICAS. DEBE ESTAR ALEJADO DE SUSTANCIAS INFLAMABLES U OXIDANTES

REV. 24.02.14

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación