



SALFUMÁN 22%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PRODUCTO FUERTEMENTE OXIDANTE DE CARÁCTER CORROSIVO SE EMPLEA EN EL LAVADO DE FACHADAS Y EN LA REMOCIÓN DE RESTOS DE CEMENTO Y PARA ABRIR PORO EN SUPERFICIES MUY LISAS EN LAS QUE SE PUEDEN DAR PROBLEMAS DE ADHERENCIA EN EL PINTADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESTADO	: LÍQUIDO
COLOR	: INCOLORO O LEVEMENTE AMARILLO
OLOR	: PICANTE-IRRITANTE
VALOR PH	: 0,5-2
DENSIDAD	: 1,0 - 1,1 G/CC APROX

SOLUBILIDAD(ES) ES COMPLETAMENTE MISCIBLE EN AGUA.

INCOMPATIBILIDADES: LA MAYORÍA DE LOS METALES, ÁLCALIS O METALES ACTIVOS

APLICACIÓN:

APLICAR DIRECTAMENTE EL PRODUCTO O PREVIAMENTE DILUIDO SOBRE LA SUPERFICIE A DESINCRUSTAR. APLIQUE EL PRODUCTO PURO CUANDO SE TRATE DE REMOVER MANCHAS DE CEMENTO Y DILUIDO EN CASOS DE MANCHAS MÁS LEVES. ESPARZA SOBRE LA SUPERFICIE DEJE ACTUAR Y RESTRIEGUE Y ENJUAGUE. PARA REBAJAR EL PH, IR ADICIONANDO CANTIDADES DEL PRODUCTO, AGITANDO PARA HOMOGENEIZAR LA DISOLUCIÓN, HASTA OBTENER EL VALOR DE PH DESEADO

CUANDO DILUYA EL ACIDO DEBE SER AÑADIDO LENTAMENTE AL AGUA, EN PEQUEÑAS CANTIDADES, NUNCA USE AGUA CALIENTE Y NO AÑADA AGUA AL ÁCIDO. UTILIZAR GUANTES Y GAFAS

PRECAUCIONES:

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO INGERIR.

EN CASO DE INGESTIÓN O CONTACTO CON LOS OJOS ACÚDASE LA MEDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE. NO INDUZCA EL VÓMITO EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LÁVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA.

NO MEZCLAR CON LEJIAS O HIPOCLORITOS ALCALINOS

EL PRODUCTO DEBE ESTAR BIEN CERRADO, A UNA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 15°C A 25°C EN UN LUGAR VENTILADO. NO EXPOSER A LA LUZ SOLAR, NI A FUENTES TÉRMICAS. DEBE ESTAR ALEJADO DE SUSTANCIAS INFLAMABLES U OXIDANTES.

REV. 24.02.14

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación